

Product Bulletin



Nieuwe groene lijnlasers LT360G en LT20XG.

Spectra Precision kondigt met trots twee nieuwe lijnlasers aan:

- De **LT360G** is een groene 3D lijnlaser die de modellen LT58G en LT56 vervangt.
- De **LT20XG** is een kruislijnlaser met groene stralen die de modellen LT20 en LT20G vervangt.



De **LT360G** is uitgerust met drie nauwkeurige laserdiodes, ontworpen voor het uitzetten van wanden, elektrische leidingen en andere structuren.

- Drie laserdiodes voorzien een volledige 360° zichtbaarheid.
- Voorzien van een fijnregelschroef voor het exact positioneren van hoeken van 90° zonder het apparaat zelf te hoeven verplaatsen. Hierdoor blijft u boven uw referentiepunt. Dit bespaart tijd en verhoogt de nauwkeurigheid bij het uitlijnen.
- Uitschuifbare lithium-Ionbatterij met snelle USB-oplaadmogelijkheid.
- Veelzijdige accessoires: krachtige magnetische wandhouder die zowel in de hoogte als links en rechts verstelbaar is, klem voor montage op metalen profielen, magnetische doelplaat en stevige koffer.



De **LT20XG** is een professionele kruislijnlaser die 1 horizontale straal en 1 verticale straal heeft. De twee laserstralen vormen een kruis, ideaal voor dagelijkse uitlijn- en nivelleertaken.

- Grote openingshoek (> 180°) voor verticale en horizontale straal biedt een ongezien bereik.
- Werkt op 4 AA-alkalinebatterijen en oplaadbare AA-batterijen (niet meegeleverd)
- Geleverd met draagtas, doelplaat, magnetische wandhouder en klem voor montage op metalen profielen

Bestelgegevens

Type	Bestelcode	Beschrijving	Prijs
LT360G	NTR100231G3	LT360G (groene 3D lijnlaser, geïntegreerde fijnregeling, magnetische wandhouder, doelplaat, koffer, lader, accu)	€ 479
LT20XG	NTR100236G	LT20XG (groene kruislijnlaser, magnetische wandhouder, doelplaat, etui, AA-batterijen)	€ 199
1225-1200	NTR990231G3	Harde koffer voor LT360G en HR1220-ontvanger	€ 75
LS3190A	NTR700231G3	Li-ion batterij 11,1V, 2000mAh voor LT360G	€ 67
1225-5000	NTR800231G3	Lader en USB – C – Kabel voor LT360G	€ 31

Verpakkingsgegevens

Type	EAN	Verzendafmetingen	Gewicht
LT360G	0692284014578	35cm x 44cm x 15cm	5kg
LT20XG	0692284014554	18cm x 22cm x 9cm	1,1kg
1225-1200	0692284014608	35cm x 44cm x 15cm	1kg
LS3190A	0692284014622	5cm x 8cm x 11cm	1kg
1225-5000	0692284014646	8cm x 13cm x 8cm	0,2kg



Functie	LT20XG	LT360G
Precisie	+/-3mm @10m	+/-3mm @10m
Zichtbaarheid	35m	35m
Met ontvanger	75m	75m
Laserkracht (klasse)	<1mW (klasse 2)	<1mW (klasse 2)
Lasertype	Groen (520nm)	Groen (520nm)
Voeding	4 x AA	Lithium – Ion 2000 mAh, 11.1V
Werkingsduur batterij	14 uur	8/15 uur
Alarm vergrendeling pendule	Laserstraal knippert 2 keer om de 10 seconden	Laserstraal knippert 2 keer om de 10 seconden
Laadtijd	N.V.T	<4 uur (een laadbeurt van 30 minuten geeft je mogelijkheid tot 2 uur werken)
Buiten niveau indicatie	Laserstraal knippert voortdurend	Laserstraal knippert voortdurend
Zelfnivelleringsbereik	3,5° in alle richtingen	3,5° in alle richtingen
Stof – en waterdichtheid (IP)	IP54	IP54
Werktemperatuur	-10°C tot 45°C	-10°C tot 45°C
Bewaringstemperatuur	-20°C tot 60°C	-20°C tot 60°C
Statiefverbinding	1/4" (en 5/8" op wandhouder)	1/4" en 5/8"
Afmetingen (L x B x H)	120 x 60 x 120mm	145 x 89 x 160mm
Gewicht	0,6kg	1kg
Garantie	2 jaar	Laser 2 jaar / batterij 1 jaar





